



Bloqueable



Microprocesador

### AV-485CF

#### CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Amplio rango de temperatura: 10 °C ~ 32 °C la temperatura ambiente puede alcanzar -10 ~ -25 °C.
- Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura -10 ~ -25 °C y una precisión de 0,1 ° C.
- Material externo y cámara interna de acero rociado con SPCC para una fácil limpieza.
- Espuma de poliuretano de alta densidad

#### SEGURIDAD:

- Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y operar el sistema de alarma visual y audible por hasta 12 horas sin energía AC.
- Sistema de alarma visual y sonora: Temperatura alta / baja, error del sensor, alarma de falla del termostato y alarma de falla de energía.
- Protección de falla de energía: enciende retraso del sistema de enfriamiento cuando falla la energía, reinicie la protección de retraso.
- Bloqueo de teclado, protección con contraseña para evitar configurar parámetros al azar.
- Amplio rango de voltaje disponible: 198V ~ 242V.

#### DISENO PENSADO EN LAS PERSONAS

- 4 ruedas movibles, 2 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- 1 orificio de prueba estándar (25 mm), conveniente para controlar la temperatura.

#### CERTIFICADOS:

- ISO14001. ISO9001. ISO13485. ISO45001
- FDA List and CE

**GARANTIA:** 1 año de repuestos gratuitos y soporte técnico remoto.

**ESPECIAL:**

- 4 alarmas visuales y sonoras.
- 1 orificio de prueba estándar (25 mm)

Rendimiento	
Rango de Temperatura	-10~-25°C
Temperatura Ambiente	+10~+32°C
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla digital
Rango de Temperatura	-10~-25°C

Datos eléctricos	
Fuente de alimentación (V/Hz)	220~240V/50~60;115/60
Potencia nominal (W)	295
Corriente eléctrica (A)	2.45
El consumo de energía	3.45 kWh/24h

Alarma	
Temperatura alta / baja	Y
Error de sensor	Y
Fallo de alimentación	Y
Puerta entreabierto	N
Temperatura ambiente	/
Sistema de respaldo por falla de energía (alarma)	12H

Sistema de refrigeración	
Compresor / Marca	1/CUBIGEL
Refrigerante	R290
Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
Tipo de descongelación	Manual
Compresor / Marca	1/CUBIGEL

Dimensiones	
Capacidad	485L/17.12 cu.ft
Tamaño interno (W*D*H)	1455*525*665mm
Tamaño externo (W*D*H)	1655*755*915mm
Tamaño paquete (W*D*H)	1710*885*1020mm
N.t./G.t.(approx)	124/138KG
Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	12/26/26

Accesorios	
Rueda giratoria (caster)	6
Puerto de alarma remota	/
Agujero de prueba	1/25MM

Material	
Material interior	Acero rociado de color
Material exterior	Acero rociado de color
Aislamiento	PURF